

## 光学23倍・デジタル16倍ズーム



## 製品の特徴

## AI-260HSP

- 200万画素(1920x1080 60fps) PTZ ネットワークカメラ
- H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264 対応
- 屋外防雨仕様 (IP66 準拠) / 耐衝撃 (IK10)
- パン (360°) / チルト (-5° ~90°) 機能
- 光学23倍ズームレンズ(AF機能)搭載
- 自動追尾機能 (モーション追尾)
- IR LED (最大照射距離: 約160m), ワイドダイナミックレンジ (最大140dB)
- VCA(8種類) / 人数カウント, 顔検出キャプチャー
- CMSソフト (最大64CH同時再生), スマートフォンアプリ (iOS/Android)
- P2P対応

※ 設置の際には、別途ドライバーセット/AI-100 (有償) が必要です。

## 製品仕様

カメラ	映像素子	1/2.8" Progressive Scan CMOS	
	最低照度	カラー: 0.002Lux @F1.2 / モノクロ: 0Lux (IR on時)	
	WDR	140dB	
	シャッタースピード	1/100000~1秒	
	デイ&ナイト	デイ/ナイト/オート/カスタマイズ/スケジュール※ICR	
	デジタルズーム	16倍(最大)	
	レンズ	光学ズーム	23倍(最大)
フォーカス調整		自動/セミオート/手動	
焦点距離		f:5~117mm, 光学23x オートフォーカス	
ズームスピード		約6秒(光学 Wide-Tele)	
視野角		H60° ~H3° /D69° ~D4° /V35° ~V2° (Wide-Tele)	
最小移動距離		100~1500mm(Wide-Tele)	
最大口径比(F)		1 : 1.5(Wide)~F3.5(Tele)	
PTZ		Pan レンジ (水平移動範囲)	360° エンドレス
	Pan スピード (水平移動速度)	手動時: 0.1° ~450° /秒 プリセット時: 450° /秒	
	Tilt レンジ (垂直移動範囲)	-5° ~90°	
	Tilt スピード (垂直移動速度)	手動時: 0.1° ~360° /秒 プリセット時: 360° /秒	
	Proportional Zoom	○	
	プリセット	300個	
	パトロール	最大8個 (各パトロール最大48個のプリセット登録可)	
	パターン	最大4パターン	
	停電時復旧	○	
	その他機能	オートスキャン, オートホーム, プリセット静止, 3D ポジショニング, PTZ 制御, 初期位置	
	IR	IR 最大照射距離	約160m
		IR 照射角度	自動/手動
	ビデオ	最大解像度	1920x1080
メインストリーム		60fps (1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576)	
サブストリーム		30fps (704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240, 320x192, 320x180)	
サードストリーム		30fps (1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240, 320x192, 320x180)	

ビデオ	ビデオ圧縮方式	H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG
	ビットレート	16Kbps~16Mbps (CBR/VBR 調整可能)
	プライバシーマスク	28エリア(マスク24エリア/モザイク4エリア)
	ROI	8エリア
	イメージ調整	サチュレーション/ブライトネス/コントラスト/シャープネス
	ウェブ接続	Edge(V.75以上) / Firefox(V.69以上) / Chrome(V.65以上) / Safari
音声	音声入力・出力	1/1 (端子台)
	音声圧縮方式	G.711/G.722/G.726
	音声サンプリングレート	8/16/32/44.1/48kHz
ネットワーク	接続	1xRJ45 10M/100M イーサネットポート
	ネットワークストレージ	NAS(NFS, SMB/CIFS), ANR
	ネットワークプロトコル	IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPnP, Bonjour, SIP, SNMP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL
システム	同時接続者数	無制限/1~9 ユーザー
	アラーム入出力	1/1 (端子台)
	ストレージ	microSD/SDHC/SDXC Card スロット搭載 (最大256GB)
	主要な機能	モーション検知, プライバシーマスキング, 逆光補正, HLC, 3D-DNR, ROI, アンチフォグ
	SIP/VoIP Support	Voice/Video-over-IP
	イベントトリガー	モーション検知, ネットワーク切断, 音声入力, アラーム入力, その他
	イベント連動	FTP, SMTP メール送信, SD Card 録画, SIP Phone, 音声出力, アラーム出力
	ビデオ分析(VCA)	エリア侵入検知, エリア離脱検知, 高度な動態検知, カメラの妨害検知, 境界横断, 徘徊検知, 置き去り検知, 持ち去り検知
	顔検出	顔検出キャプチャー, リアルタイムスナップショット取得
	人数カウント	入退出カウント/エリア内カウント(最大4エリア)
その他	互換性	API
	保護等級	IP66/IK10 準拠
	サージ保護	4KV
	動作温度/動作湿度	-40°C~60°C/0~90%(結露なきこと)
	PoE	IEEE802.3at
	電源	DC 12V/3A ±10% ※ACアダプター別売
	消費電力	11W (IR ON時 最大19W)
外形寸法 / 重量	Φ183mm×174.8mm / 2Kg	
保証期間	2年間	

## オプション品 (別売)

<p>ジャンクションボックス(R43)</p> <p>※ボール設置対応</p>	<p>ウォールマウント(R77)</p>	<p>天井埋込み金具(R78)</p>	<p>天井吊り金具 (R79)</p>	<p>天井吊り延長金具 (R42-L)</p>
---	----------------------	---------------------	---------------------	-------------------------

■Microsoft、Windows、Edgeは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。  
 ■GoogleおよびGoogle Chrome、Chrome、Androidは、Google LLCの商標です。  
 ■Safari、iPad、iPhoneは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。iPhoneの商標は、アイホン株式会社とのライセンスにもとづき使用されています。  
 ■Firefoxは、Mozilla Foundationの米国およびその他の国における登録商標です。  
 ■外観デザインおよび定格仕様は、予告なく変更する場合があります。  
 ■本製品には保証書が付属しています。ご購入の販売店で必ずお受け取りください。(販売店名、ご購入年月日の記入なきものは無効となります)  
 ■本製品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用は含まれておりません。■製品についてのご不明点や質問、サポートなどにつきましては、販売店へお問い合わせください。