

光学42倍・デジタル16倍ズーム



製品の特徴

AI-530HBP

- 500万画素PTZネットワークカメラ
- H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264 対応
- 屋外防雨仕様 (IP66 準拠)
- パン (360°) / テルト (-5° ~90°) 機能
- 光学42倍オートフォーカスズームレンズ搭載
- 自動追尾機能 (モーション追尾)
- IR LED (最大照射距離: 約300m)
- ワイドダイナミックレンジ (最大120dB)
- microSD カード対応 (最大256GB)
- CMS ソフト (最大64CH同時再生), スマートフォンアプリ (iOS/Android) ※無料
- P2P 対応

製品仕様

カメラ	映像素子	1/2.8" Progressive Scan CMOS	
	最低照度	カラー: 0.005Lux @F1.2 / 白黒: 0Lux (IR on時)	
	WDR	120dB	
	シャッタースピード	1/1000000~1秒	
	デイ&ナイト	ICRフィルター自動切替	
レンズ	フォーカス調整	自動/セミオート/手動	
	焦点距離	f:7~300mm, 光学42x オートフォーカス	
	ズームスピード	約6秒(光学 Wide-Tele)	
	視野角	H43° ~H2° /D53° ~D2° /V33° ~V1° (Wide-Tele)	
	最小移動距離	1200~1500mm(Wide-Tele)	
	最大口径比(F)	1:1.8(Wide)~F6.5(Tele)	
	PTZ	Pan レンジ (水平移動範囲)	360° エンドレス
Pan スピード (水平移動速度)		手動時: 0.1° ~250° /秒 プリセット時: 250° /秒	
Tilt レンジ (垂直移動範囲)		-5° ~90°	
Tilt スピード (垂直移動速度)		手動時: 0.5° ~160° /秒 プリセット時: 160° /秒	
Proportional Zoom		○	
プリセット		300個	
パトロール		最大8個 (各パトロール最大48個のプリセット登録可)	
パターン		最大4パターン	
停電時復旧		○	
PTZ 位置表示		ON/OFF	
IR		IR 最大照射距離	約300m
		IR 照射角度	自動/手動
ビデオ		最大解像度	2592X1944
	メインストリーム	30fps(2592X1944), 45fps(2048X1536), 60fps(1920X1080), 60fps(1280X960), 60fps(1280X720), 60fps(704X576)	

ビデオ	ビデオ圧縮方式	H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG	
	ビットレート	16Kbps~16Mbps (CBR/VBR 調整可能)	
	イメージ調整	サチュレーション/ブライトネス/コントラスト/シャープネス	
音声	Web ブラウザ	Edge(V.75以上) / Firefox(V.69以上) / Chrome(V.65以上) / Safari	
	音声入出力	1/1 (端子台)	
ネット ワーク	音声圧縮方式	G.711/G.722/G.726	
	接続	1X RJ45 10M/100M イーサネットポート	
	ストレージ	NAS (NFS, SMB/CIFS)	
システム	ネットワーク プロトコル	IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPnP, Bonjour, SIP, SNMP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL	
	同時接続者数	無制限/1~9 ユーザー	
	アラーム入出力	4/2 (端子台)	
	RS-485	○	
	ストレージ	microSD/SDHC/SDXC Card スロット搭載 (最大256GB)	
	主要な機能	モーション検知, プライバシーマスキング, 逆光補正, HLC, 3D-DNR, ROI, アンチフォグ	
	SIP/VoIP Support	Voice/Video-over-IP	
	イベントトリガー	モーション検知, ネットワーク切断, 音声アラーム, 外部入力, その他	
	イベント連動	FTP アップロード/SMTP メール送信/SD Card 録画/外部出力 /HTTP 通知/PTZ モーション/SIP Phone	
	ビデオ分析 (VCA)	エリア侵入検知, エリア離脱検知, 高度な動体検知, カメラの妨害 検知, 境界横断, 徘徊検知, 置き去り検知, 持ち去り検知	
	互換性	API	
	その他	保護等級	IP66 準拠 ※IK10 オプション
		動作温度/動作湿度	-40°C~60°C/0~90%(結露なきこと)
PoE		IEEE802.3at	
電源		AC24V/3A ±10% ※ACアダプター別売	
消費電力		12W (IR ON時 最大25W)	
外形寸法 / 重量	Φ205mm X 308mm / 4Kg		
保証期間	2年間		

オプション品 (別売)

<p>ジャンクションボックス (R43)</p> <p>※ポール設置対応</p>	<p>ポール固定金具 (R01-A)</p>	<p>外角コーナースタック (R03-A)</p>	<p>天吊り金具 (R42)</p>	<p>天吊り延長金具 (R42-L)</p>
--	------------------------	---------------------------	--------------------	------------------------

■Microsoft、Windows、Edgeは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
 ■GoogleおよびGoogle Chrome、Chrome、Androidは、Google LLCの商標です。
 ■Safari、iPad、iPhoneは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。iPhoneの商標は、アイホン株式会社とのライセンスにもとづき使用されています。
 ■Firefoxは、Mozilla Foundationの米国およびその他の国における登録商標です。
 ■外観デザインおよび定格仕様は、予告なく変更する場合があります。
 ■本製品には保証書が付属しています。ご購入の販売店ですべてお受け取りください。(販売店名、ご購入年月日の記入なきものは無効となります)
 ■本製品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用は含まれておりません。■製品についてのご不明点や質問、サポートなどにつきましては、販売店へお問い合わせください。