

光学23倍・デジタル16倍ズーム



製品の特徴

AI-530LBP

- 500万画素 PTZ ネットワークカメラ
- H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264 対応
- 屋外防雨仕様 (IP66 準拠)
- パン (360°) / チルト (-5° ~ 90°) 機能
- 光学 23 倍ズームレンズ(AF 機能)搭載
- 自動追尾機能 (モーション追尾)
- IR LED (最大照射距離: 約 200m)
- ワイドダイナミックレンジ (最大 120dB)
- microSD カード対応 (最大 256GB)
- CMS ソフト (最大 64CH 同時再生) スマートフォン (iOS/Android) ※無料
- P2P 機能

製品仕様

※ 設置の際には、別途ドライバーセット/AI-100 (有償) が必要です。

| | | |
|---------|--------------------|--|
| カメラ | 映像素子 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
| | 最低照度 | カラー: 0.005Lux @F1.2 / 白黒: 0Lux (IR on 時) |
| | WDR | 120dB |
| | シャッタースピード | 1/1000000~1秒 |
| | デイ&ナイト | ICR フィルター自動切替 |
| レンズ | フォーカス調整 | 自動/セミオート/手動 |
| | 焦点距離 | f=5~117mm, 光学 23x オートフォーカス |
| | ズームスピード | 約 6 秒(光学 Wide-Tele) |
| | 視野角 | H60° ~H3° /D68° ~D4° /V42° ~V2° (Wide-Tele) |
| | 最小移動距離 | 100~1500mm(Wide-Tele) |
| | 最大口径比(F) | 1 : 1.5(Wide)/~F3.5(Tele) |
| PTZ | Pan レンジ (水平移動範囲) | 360° エンドレス |
| | Pan スピード (水平移動速度) | 手動時: 0.1° ~250° /秒 プリセット時: 250° /秒 |
| | Tilt レンジ (垂直移動範囲) | -5° ~90° |
| | Tilt スピード (垂直移動速度) | 手動時: 0.5° ~160° /秒 プリセット時: 160° /秒 |
| | Proportional Zoom | ○ |
| | プリセット | 300 個 |
| | パトロール | 最大 8 個 (各パトロール最大 48 個のプリセット登録可) |
| | パターン | 最大 4 パターン |
| | 停電時復旧 | ○ |
| | PTZ 位置表示 | ON/OFF |
| | IR | IR 最大照射距離 |
| IR 照射角度 | | 自動/手動 |
| ビデオ | 最大解像度 | 2592x1944 |
| | メインストリーム | 30fps (2592x1944), 45fps (2048x1536), 60fps (1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576) |

| | | |
|-----------|------------------|--|
| ビデオ | ビデオ圧縮方式 | H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG |
| | ビットレート | 16Kbps~16Mbps (CBR/VBR 調整可能) |
| | イメージ調整 | サチュレーション/ブライトネス/コントラスト/シャープネス |
| | ウェブ接続 | Edge(V.75以上) / Firefox(V.69以上) / Chrome(V.65以上) / Safari |
| 音声 | 音声入出力 | 1/1 (端子台) |
| | 音声圧縮方式 | G.711/G.722/G.726 |
| ネットワーク | 接続 | 1×RJ45 10M/100M イーサーネットポート |
| | ストレージ | NAS (NFS, SMB/CIFS) |
| | ネットワークプロトコル | IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPnP, Bonjour, SIP, SNMP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL |
| | 同時接続者数 | 無制限/1~9 ユーザー |
| システム | アラーム入出力 | 4/2 (端子台) |
| | RS-485 | ○ |
| | ストレージ | microSD/SDHC/SDXC Card スロット搭載 (最大 256GB) |
| | 主要な機能 | モーション検知, プライバシーマスキング, 逆光補正, HLC,3D-DNR, ROI,アンチフォグ |
| | SIP/VoIP Support | Voice/Video-over-IP |
| | イベントトリガー | モーション検知, ネットワーク切断, 音声アラーム, 外部入力, その他 |
| | イベント連動 | FTP アップロード/SMTP メール送信/SD Card 録画/外部出力 /HTTP 通知/PTZ モーション/SIP Phone |
| | ビデオ分析 (VCA) | エリア侵入検知, エリア離脱検知, 高度な動体検知, カメラの妨害検知, 境界横断, 徘徊検知, 置き去り検知, 持ち去り検知 |
| | 互換性 | API |
| | その他 | 保護等級 |
| 動作温度/動作湿度 | | -40℃~60℃/0~90%(結露なきこと) |
| PoE | | IEEE802.3at |
| 電源 | | AC24V/3A ±10% ※AC アダプター別売 |
| 消費電力 | | 12W (IR ON 時 最大 25W) |
| 外形寸法 / 重量 | | Φ205mm×308mm / 4Kg |
| 保証期間 | 2年間 | |

オプション品 (別売)

| | | | | |
|--|------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|
| <p>ジャンクションボックス (R43)</p> <p>※ポール設置対応</p> | <p>ポール固定金具 (R01-A)</p> | <p>外角コーナースタック (R03-A)</p> | <p>天吊り金具 (R42)</p> | <p>天吊り延長金具 (R42-L)</p> |
|--|------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|

■Microsoft、Windows、Edge は、Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
 ■Google および Google Chrome、Chrome、Android は、Google LLC の商標です。
 ■Safari、iPad、iPhone は、米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。iPhone の商標は、アイホン株式会社とのライセンスにもとづき使用されています。
 ■Firefox は、Mozilla Foundation の米国およびその他の国における登録商標です。
 ■外観デザインおよび定格仕様は、予告なく変更する場合があります。
 ■本製品には保証書が付属しています。ご購入の販売店ですべてお受け取りください。(販売店名、ご購入年月日の記入なきものは無効となります)
 ■本製品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用は含まれておりません。■製品についてのご不明点や質問、サポートなどにつきましては、販売店へお問い合わせください。