

AHD/TVI/CVI/CVBS/専用IPカメラ対応
4CH 防犯カメラ用デジタルレコーダー

AP-EG04X2



最大で500万画素の
アナログ防犯カメラに対応した、
業務用4CHデジタルレコーダー。

「H.265+」ビデオ圧縮に対応、従来機種と比較して
約4倍の録画効率を実現しました。

AP-EG04X2 は、NDAA(米国国防権限法)に準拠した
仕様で設計したEGGシリーズのエントリーモデルです。



初心者でも
わかりやすいメニュー表示!

視覚的に分かりやすく、操作しやすい大きなアイコン表示で、
管理担当者様の日常操作をサポートします。



主な特長

- HDMI 1080@60p/VGA出力
- 常時/モーション/スケジュール録画
- 日時、カレンダー、スマート再生
- 自動上書き機能
- 音声入力(4CH)/出力(1CH)
- USBメモリーバックアップ
- 停電時自動復旧機能

柔軟な
録画スケジュールの設定が可能!

各曜日1時間単位で4種類のスケジュール設定を各CHごとに割り当て可能。
さらに、モーション検知録画と常時録画を撮影シーンごとに自由に組み合わせ
録画予約することができます。





4種類のアナログ信号および専用IPカメラをサポートし、様々な設置環境に対応!

最大500万画素のアナログ防犯カメラの録画に対応!

最大5メガ(2592×1944p)ピクセル解像度のAHD/TVI/CVI監視カメラに対応、細部にわたって精緻な映像で監視業務をサポートします。さらに任意のチャンネルに専用のIPカメラを接続でき、より柔軟なシステム構築を提供します。



スマートサーチ機能で素早く目的の映像を検索再生!

本製品はスマートサーチ機能を搭載し、録画映像の検索・再生時に、映像の特定の場所で発生した動き(モーション)を検出して結果をリスト表示することができます。この検索結果リストから速やかに再生、バックアップを行うことができます。
※IPカメラの録画映像には対応していません。



■ 製品仕様

TV方式	NTSC/(PAL)
信号方式	AHD/TVI/CVI/CVBS/IPカメラ(専用IPカメラ)
映像圧縮方式	H.265+/H.265/H.264
音声圧縮方式	G726,G711.u/a IMA_ADPCM
カメラ入力 (アナログ) 1CHあたり	960H/D1(CVBS) (944×480, 704×480) 30ips(25)
	1280×720p(1MP) 30fps(25)
	1920×1080p(2MP) 30fps(25)
	2560×1440p(4MP) 15fps(12) ※4MP@30fpsを入力した場合の録画解像度は、4MP_LITE(1280×1440)。
	2560×1944p(5MP) 12.5fps(10) ※5MP@20fpsを入力した場合の録画解像度は、5MP_LITE(1280×1920)。
録画/再生 フレームレート (アナログ) 4CH合計	960H/D1(CVBS) (960×480, 640×360) 120ips(100) ※1CH最大30ips
	1280×720p(1MP) 120fps(100) ※1CH最大30fps
	1920×1080p(2MP) 60fps(50) ※1CH最大30fps
	2560×1440p(4MP) 30fps(25) ※1CH最大15fps
	2560×1920p(5MP) 24fps(20) ※1CH最大12fps
ネットワーク カメラ (専用Pカメラ)	ネットワーク帯域 (ADMIN1アカウント接続時) (メインストリーム: 6Mbps + サブストリーム: 1Mbps)
	単一chライブ&再生 (アナログカメラ入力なし) 最大4MP@ 30fps
	複数chのライブ&再生 (アナログカメラ入力なし) VGA解像度 (4×30fps)
音声	入力 x4(RCA)
	出力 x1(RCA)
メイン モニター 出力	HDMI x1 1920×1080/60p, 1280×1024/60p, 1024×768/60p ※工場出荷時の設定:1920×1080(60p) ※HDMI出力は音声出力に対応しています。
	VGA x1 1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1024×768/60Hz ※工場出荷時の設定:1920×1080(60Hz)
	CVBS x1(BNC)

QRコード読み取りによる、楽々接続機能搭載!

本製品をネットワークに接続することによりスマートフォン(Android/iPhone/iPad)からいつでも、どこからでも遠隔監視を行うことができます。また、QRコードを読み取ることにより難しいネットワーク設定なしに接続することが可能です。



カメラの遠隔設定が可能なUTC機能を搭載!

UTC機能に対応したAHDおよびHD-TVI監視カメラを接続した場合、デジタルレコーダー側から映像ケーブルを通じてカメラの電動ズームや、OSDメニューによる各種設定を遠隔操作することができます。

設置後の再調整やメンテナンスにおいても、迅速・簡単・安全に対応することができます。



録画モード	常時録画,イベント録画,スケジュール録画
録画画質	10段階で選択可能
画面表示	単画面/4分割/オートシーケンス
デジタルズーム	2~5倍
スケジュール録画設定	1週間(日,月,火,水,木,金,土,祝日)
ストレージ	SATA HDD×1(容量:2TB/4TB)
USBポート	USB2.0 前面×1、背面×1
PTZ/同軸制御	RS-485(Pelco-D/P/etc.) ※UTC対応
イベント	モーション検知(感度100レベル)/ビデオロス検知/システム異常
イベント数	最大10000イベント
ブリアラーム	1~5秒
ポストアラーム	1~100秒
検索再生	日時/イベント/スマートサーチ
再生速度	1/16, 1/8, 1/4, 1/2, ×1, ×2, ×4, ×8, ×16
バックアップ	USB×1(USB 2.0):(M4V形式) ネットワーク:(MP4形式)
端子	RJ-45(10M/100M)
ネットワーク	iWatch DVR(無料) / iCMSPro(無料) / SoCatch(無料) WINDOWS 8/10/11, Edge(V.75)以上, Chrome(V.65)以上, Firefox(V.65)以上 SoCatch(無料:Android6.0/iPhone, iPad iOS8.0以上) ※MACはブラウザChrome(V.65)以上, Firefox(V.65)以上
	同時接続者数 Admin1人+10人
	プロトコル TCP/IP, SMTP, HTTP, DHCP, PPPoE(ADSL), NTP, DDNS(無料サービスあり)
電源	AC100V 50/60Hz, (DC12V/3A付属ACアダプター) 停電時自動復旧機能
動作湿度	10~80%(RH)
動作温度	0°C~55°C(結露なきこと)
寸法(mm)	280(W) x 51(H) x 203(D)
重量	約1kg(HDD未装着時)
付属品	ACアダプター(DC12V/3A), 電源ケーブル, マウス, リモコン(単4電池×2は付属していません), 取扱説明書, 保証書(3年間)

・Microsoft, Windows, Edgeは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

・GoogleおよびGoogle Chrome, Chrome, Androidは、Google LLCの商標です。

・Safari, iPad, iPhoneは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。

・Firefoxは、Mozilla Foundationの米国およびその他の国における登録商標です。

・外観デザイン・および定格仕様は、予告なく変更する場合があります。

・本製品の価格には、配送・設置調整費・工事費・使用済み商品の引き取り費用は含まれておりません。

・製品についてのご不明点や質問、サポートなどにつきましては、販売店へお問い合わせください。

・本製品は、NDAA(米国国防規範法)に準拠(2023年4月1日現在)しています。



安全に関するご注意

正しくお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をお読みください。

この製品は屋内専用仕様です。なお、水、湿気、ほこり、油煙などの多い場所や熱源の近くに置いたり、製品の通気口をふさぐような設置の仕方はしないでください。感電などの原因となる場合があります。

・外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。

・本製品の色合いは、撮影・印刷の仕上がり上、実物とは多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

・本製品には保証書がついています。ご購入の販売店で必ずお受け取りください。

(販売店名、ご購入年月日の記入なきものは無効となります)

株式会社 ROOKER

<https://www.rooker.jp>

お問い合わせ、ご用命は