

AHD/TVI/CVI/ CVBS/専用IPカメラ対応

16CH 防犯カメラ用デジタルレコーダー

AP-EG16RS2



4K
ULTRAHD

Full HD
1080P

H.264

H.265/H.265+

2MP 16CH 合計 480fps 録画

最大で800万画素の アナログ防犯カメラに対応した、 業務用16CHデジタルレコーダー。

「H.265+」ビデオ圧縮に対応、従来機種と比較して
約4倍の録画効率を実現しました。

AP-EG16RS2 は、NDAA(米国防権限法)に準拠
した仕様で設計したEGGシリーズ最上位モデルです。



AHD

TVI

CVI

CVBS

IPカメラ

主な特長

- HDMI出力 4K@30p(最大)
- 常時/モーション/スケジュール録画
- 日時、カレンダー、スマート再生
- VGA出力 1080@60p
- 音声入力(8CH)/出力(2CH)
- USBメモリーバックアップ
- 停電時自動復旧機能

初心者でも わかりやすいメニュー表示!

視覚的に分かりやすく、操作しやすい大きなアイコン表示で、
管理担当者様の日常操作をサポートします。



柔軟な 録画スケジュールの設定が可能!

各曜日1時間単位で4種類のスケジュール設定を各CHごとに割り当て可能。
さらに、モーション検知録画と常時録画を撮影シーンごとに自由に組み合わせ
録画予約することができます。





4種類のアナログ信号をサポートし、200万画素以上の高解像度カメラの録画に!

最大8MP/15fps信号出力のアナログ防犯カメラに対応

AHD/TVI/CVI/AVBSアナログ防犯カメラの録画に対応したスタンダードモデルです。400万画素のカメラで15fps/chの録画・再生を提供します。専用IPカメラも接続でき、より柔軟なシステム構築が可能です。



QRコード読み取りによる、楽々接続機能搭載!

本製品をネットワークに接続することによりスマートフォン(Android/iPhone/iPad)からいつでも、どこからでも遠隔監視を行うことができます。また、QRコードを読み取ることで難しいネットワーク設定なしに接続することが可能です。



スマートサーチ機能で素早く目的の映像を検索

本製品はスマートサーチ機能を搭載し、録画映像の検索・再生時に、映像の特定の場所で発生した動き(モーション)を検出して結果をリスト表示することができます。この検索結果リストから速やかに再生、バックアップを行うことができます。
※IPカメラの録画映像には対応していません。



カメラの遠隔設定が可能なUTC機能を搭載

UTC機能に対応したAHDおよびHD-TVI監視カメラを接続した場合、デジタルレコーダー側から映像ケーブルを通じてカメラの電動ズームや、OSDメニューによる各種設定を遠隔操作することができます。設置後の再調整やメンテナンス時においても、迅速・簡単・安全に対応することができます。



製品仕様

TV方式	NTSC/(PAL)	
信号方式	AHD/TVI/CVI/AVBS/IPカメラ(専用IPカメラ)	
映像圧縮方式	H.265+/H.265/H.264	
音声圧縮方式	G726,G711,u/a IMA_ADPCM	
ライブ監視 フレームレート (アナログ)	960H/D1(CVBS) (944×480, 704×480)	30ips
	1280×720p(1MP)	30fps
	1920×1080p(2MP)	30fps
	2560×1440p(4MP)	30fps
録画/再生 フレームレート (アナログ) 16CH合計	2592×1944p(5MP)	20fps
	3840×2160p(8MP)	15fps
	960H/D1(CVBS) (960×480, 640×360)	480ips ※1CH最大30ips
	1280×720p(1MP)	480fps ※1CH最大30fps
ネットワーク	1920×1080p(2MP)	480fps ※1CH最大30fps
	2560×1440p(4MP)	240fps ※1CH最大30fps
	2560×1920p(5MP)	160fps ※1CH最大20fps
	3840×2160p(8MP)	120fps ※1CH最大15fps
音声	入力	×8(RCA)
	出力	×2(RCA)
モニター 出力	HDMI/VGA(メイン)	×1 3840 x 2160/30p(HDMI出力のみ対応), 2560 x 1440/60p(HDMI出力のみ対応), 1920 x 1080/60p, 1280 x 720/60p, 1280 x 1024/60p, 1366 x 768/60p,1024 x 768/60p, 800 x 600/60p ※工場出荷時設定:1920×1080(60p) ※HDMI出力は音声出力に対応しています。
	CVBS(メイン)	×1(BNC)

録画モード	常時録画, イベント録画, スケジュール録画	
録画画質	10段階で選択可能	
画面表示	単画面/4分割/9分割/13分割/16分割/PIP/オートシーケンス(1~100秒)	
デジタルズーム	2~5倍	
スケジュール録画設定	1週間(日,月,火,水,木,金,土,祝日)	
ストレージ	SATA HDD×2 (容量:2TB/4TB/8TB/16TB)	
USBポート	USB2.0×2, USB3.0×1	
PTZ/同軸制御	RS-485(Pelco-D/P, etc.) ※UTC対応	
アラーム	入力	×16(N.O./N.C.)
	出力	×2(TTL Level)
イベント	モーション検知(感度100レベル)/アラーム入力/ビデオロス検知/システム異常	
イベント数	最大10000イベント	
プリアラーム	1~5秒	
ポストアラーム	1~100秒	
検索再生	日時/イベント	
再生速度	1/16, 1/8, 1/4, 1/2, ×1, ×2, ×4, ×8, ×16	
バックアップ	USBバックアップ:(M4V形式) ネットワーク:(MP4形式)	
ネットワーク	端子	RJ-45(10M/100/1000Mbps)
	遠隔監視	[iWatch DVR(無料) / iCMSPro(無料) / SoCatch(無料)] WINDOWS 8/10/11, Edge(V.75)以上, Chrome(V.65)以上, Firefox(V.65)以上 SoCatch(無料:Android6.0/iPhone, iPad iOS8.0以上) ※MACはブラウザでChrome(V.65)以上, Firefox(V.65)以上
	同時接続者数	Admin1人+10人
プロトコル	TCP/IP, SMTP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE(ADSL), NTP,	
電源	AC100V 50/60Hz, (DC12V/5A付属ACアダプター)※停電時自動復旧機能サポート	
動作湿度	10~80%(RH)	
動作温度	0°C~55°C(結露なきこと)	
寸法(mm)	430(W) x 55(H) x 293(D)	
重量	約2kg(HDD未装着時)	
付属品	ACアダプター(DC12V/5A), 電源ケーブル, マウス, リモコン(単4電池×2は付属していません), 取扱説明書, 保証書(本体3年間※HDD30か月)	

安全に関するご注意

正しくお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。

この製品は屋内専用仕様です。なお、水、湿気、ほこり、油煙などの多い場所や熱源の近くに置いたり、製品の通気口をふさぐような設置の仕方はしないでください。感電などの原因となる場合があります。

- 外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。
- 製品の色合いは、撮影・印刷の仕上がり上、実物とは多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品には保証書がついています。ご購入の販売店で必ずお受け取りください。
(販売店名、ご購入年月日の記入なきものは無効となります)

株式会社 ROOKER
https://www.rooker.jp

お問い合わせ、ご用命は