

AHD/TVI/CVI/CVBSアナログ入力  
**4K/15P監視カメラ対応**



# 4CH デジタルレコーダー AP-NS04HD

NDA A準拠

■製品仕様

モデル型番	AP-NS04HD		
TV システム	NTSC/PAL		
カメラ信号方式	AHD/TVI/CVI/CVBS/IP カメラ		
録画帯域幅	IP カメラ入力	12Mbps ~ 36Mbps(最大) アナログ ch を 1 つ減らすと 6Mbps 増加 アナログ ch とデジタル ch の切替え可能	
	送信帯域幅	48Mbps	
	アナログカメラ入力	最大 4ch	
ライブ	IP カメラ入力	2ch、(IP 専用モード最大 6ch)	
	カメラ入力	最大 6ch(アナログカメラ+IP カメラ)	
録画・再生・イベント	映像圧縮方式	H.264/H.265	
	ビットレート制御	CBR/VBR	
	音声圧縮方式	G.711a/u	
	最大解像度	アナログ:8MP(15fps)	
	録画フレームレート メインストリーム(各 ch)	アナログ(最大)	8MP:7fps
			5MP:12fps
			4MP:15fps
			1080p/720p:30fps
			CVBS:30fps
			IP カメラ(最大)
	録画フレームレート サブストリーム(各 ch)	NTSC	704x480:10fps
		PAL	704x576:10fps
	再生速度	早送り/巻き戻し (2x, 4x, 8x, 16x)	
		スロー再生 (1/2x, 1/4x, 1/8x, 1/16x)	
	再生フレームレート (ch 合計)	8MP:28fps	
		5MP:48fps	
		4MP:60fps	
1080p/720p:120fps			
CVBS:120ips			
AI 機能	人&車両検出・エリア侵入・ライン侵入・音声警告・妨害検出		
スマートライト切換	対応		
モーション検出	30x44 エリア(感度 1~8)		
異常検知	HDD 空き容量なし、HDD エラー、ビデオロス		
イベント連動	録画、アラーム出力、プザー音、E-mail 送信、FTP データ転送、クラウドデータ送信、音声警告、プッシュ通知		
モニタリング	ローカル	UI5.0	
	同時接続	ADMIN(最大 5 人)、ユーザー(最大 32 人) ※送信帯域幅の制限あり	
	モバイルアプリ	Rxcamview (android 5.0 以上、iPhone iOS11 以上)	
	Web ブラウザ	OS : Windows 8/10/11, Mac OS X@10.9 以上 Firefox : V.52 以上 Google : Chrome V.57 以上 Edge : V.79 以上 (Chromium コア使用) Apple Safari : V.12.1 以上	
	中央集中監視(CMS)	VMS Pro OS: Windows 10, Windows 11, macOS 11.6 以降 CPU: Intel® Core™ i5-4590 @ 3.3 GHz 以上 メモリー:4GB 以上 グラフィックカード:NVIDIA GT 730 以上	
	モニター出力	BNC	×1
	VGA	×1	
	HDMI	×1 1024x768, 1280x720, 1280x1024, 1440x900, 1920x1080 30/25p(EDID)	
デバイス	アナログカメラ入力	4 (BNC)	
	イーサネット	1 (RJ-45 10/100 Base-T)	
	ネットワークプロトコル	TCP/IP, DHCP, HTTP, HTTPS, DDNS, RTSP/RTP, DNS, SNMP, NTP, UPnP, FTP, UDP, PPPoE, SMTP	
	USB	2 (USB2.0)	
	音声入力/出力	4/1 (RCA) Coaxial Audio(同軸音声)カメラ対応	
	RS-485	Pelco-D/P	
	アラーム入力/出力	4 (N.O./N.C.) 3.3V / 1(N.O. TTL)	
	P/W リセット	工場出荷時リセットボタン	
	UTC	AHD/TVI/CVI	
	HDD	2TB×1 / 4TB×1 / 8TB×1	
	NAS	NFS, SMB(1.0)/CIFS, SMB(2.0), SMB(3.0)	
	クラウド(イベント録画)	Dropbox™ または Google Drive™対応 上書き機能(OFF/自動/1/3/7/14/30/90 日)	
	eSATA	なし	
	一般	動作温度/湿度	0℃~40℃/90%以下
電源		AC100V 50/60Hz, (DC12V/3A AC アダプター) 停電時自動復旧機能	
消費電力		4.7W(HDD 未搭載時)	
外形寸法		300(W)×227(D)×53(H)mm	
重量		1kg(本体)HDD 含まず	
付属品	AC アダプター(DC12V/3A)×1, マウス×1, リモコン×1(動作テスト用単 4 マンガン電池×2), 取扱説明書, 保証書(本体 3 年間)※HDD は 30 ヶ月		

- ・本製品の仕様や GUI(グラフィックユーザーインターフェイス)は、改良や機能追加、FWバージョンアップによるアップグレード等で変更になる場合があります。旧 FW、バージョン仕様でのご要望(ダウングレード)については応じられない場合がありますので販売店にお問い合わせください。
- ・本 DVR(4CH)に搭載されている各 AI 機能の設定メニューは、本 DVR に対応した ROOKER RA シリーズの専用 IP カメラと接続して利用可能な AI 管理機能、または AI 機能を搭載していない通常のカメラで利用可能な AI 機能(製品仕様に記載の AI 機能)が含まれます。
- ・本 DVR(4CH)に搭載されている AI 管理機能(顔検出・顔認識、ナンバープレート管理、人数カウント、ヒートマップ、群衆密度検出、行列検出、レアサウンド、置き去り・持ち去り検出)を利用する場合、本 DVR に対応した ROOKER RA シリーズの専用 IP カメラが必要となります。
- ・AI 機能の種類によっては複数の AI 機能を設定して利用できる場合があります。
- ・中央集中管理ソフト[VMS Pro]、バックアップデータ再生ソフト[Video Player]は、無償でダウンロードが可能です。ダウンロード方法は本取扱説明書の第 12 章をご覧ください。



安全に関するご注意

正しくお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。

この製品は屋内専用仕様です。なお、水、湿気、ほこり、油煙などの多い場所や熱源の近くに置いたり、製品の通気口をふさぐような設置の仕方はしないでください。感電などの原因となる場合があります。

- 外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。
- 製品の色合いは、撮影・印刷の仕上がり上、実物とは多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品には保証書がついています。ご購入の販売店で必ずお受け取りください。  
(販売店名、ご購入年月日の記入なきものは無効となります)

お問い合わせ、ご用命は