ROOKER® NETWORK CAMERA SYSTEM

２４時間３６５日見逃さない

VCA マイク

NDAA ONVIF® | GST

製品の特徴 PRO-530SE

- 500 万画素対応 屋内ドーム型ネットワークカメラ
- 1/2.8 インチ Sony Starvis 裏面照射型 CMOS センサー搭載
- 手の平サイズのコンパクトサイズ ＋ 音声マイク搭載
- 壁面・天井面に設置可能な３軸可動構造
- H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264 対応
- IR LED（最大照射距離：約 20m）
- ワイドダイナミックレンジ（最大 120dB）
- PoE（IEEE802af 準拠）
- microSD カード対応（最大 1TB）
- VCA（8 種類）
- CMS ソフト（最大 64CH 同時再生）, スマートフォン（iOS/Android）
- P2P（QR コード接続）対応

■ 製品仕様

カメラ	製品型番	PRO-530SE
	映像素子	1/2.8 インチ Sony Starvis 裏面照射型 CMOS センサー
	最低照度	カラー: 0.008Lux/F1.6 , 白黒: 0Lux （IR on 時）
	WDR	120dB
	レンズ	f=2.8mm/F1.6
	視野角	H105° /D131° /V78° (f=2.8mm)
	シャッタースピード	1/100000～1 秒
	IR 最大照射距離	約 20m
	デイ＆ナイトモード	カラー/白黒/自動/カスタマイズ/スケジュール
	S/N 比	>55dB
ビデオ	最大解像度	2592×1944
	メインストリーム	60Hz: 30fps (2592x1944, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576) 50Hz: 25fps (2592x1944, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576)
	サブストリーム	60Hz: 30fps (704x576, 640x480, 640x360, 352x288) 50Hz: 25fps (704x576, 640x480, 640x360, 352x288)
	サードストリーム	60Hz: 30fps (1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 352x288) 50Hz: 25fps (1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 352x288)
	ビデオ圧縮方式	H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG
	ビットレート	16Kbps～16Mbps（CBR/VBR 調整可能）
	プライバシーマスク	4 エリア
	ROI	8 エリア
	イメージ調整	サチュレーション/ブライトネス/コントラスト/シャープネス

音声	音声ストリーム	音声マイク内蔵
	音声圧縮方式	G.711/AAC/G.722/G.726
	音声ビットレート	16～256kbps
	サンプリングレート	8/16/32/48KHz
システム	ストレージ	microSD/SDHC/SDXC カードスロット搭載（最大 1TB）
	主要な機能	モーション検知, BLC, HLC,(ハイライト補正), 2D DNR, 3D DNR, アンチフォグ, ATW, IP アドレスフィルタリング,AGC, アンチフリッカー, 回転モード, デプラー
	SIP/VoIP Support	Voice/Video-over-IP
	イベントトリガー	モーション検知, ネットワーク切断, 音声アラーム
	イベント連動	SD カード録画, SIP Phone, HTTP 通知
	ビデオ分析（VCA）	エリア侵入検知, エリア離脱検知, 高度な動体検知, カメラの妨害検知, 境界横断, 徘徊検知,置き去り検知, 持ち去り検知
	互換性	ONVIF Profile G / S / T, API
ネットワーク	接続	1×RJ45 10M/100M イーサーネットポート
	ストレージ	NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR
	プロトコル	IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPnP, Bonjour, SIP, SNMP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL, TLS 1.2
	イメージ調整	サチュレーション/ブライトネス/コントラスト/シャープネス
	スマートフォン	android 4.0 以上, iOS 7.0 以上
	CMS	Windows 8/10/11/Server 2008/2012 , Mac 10.12 以上
	同時接続者数	無制限/1～9 ユーザー
その他	動作温度/動作湿度	-40℃～60℃/0～90%（結露なきこと）
	電源	PoE（IEEE 802.3af 準拠）
	消費電力	2.6W , 最大 4.6W（IR on 時）
	外形寸法/重量	Φ97.8mm×57.9mm / 200g
	付属品	ネジ×2, プラスチックアンカー×2, 取扱説明書（ダウンロード認証コード）, 保証書（3 年間）

■ オプション品（別売）

ポール取付金具（R01-A）

外角コーナーブラケット（R03-A）

ウォールマウント（R71）

天井埋込み金具(R82)

■ 外観寸法図（単位: mm）



■Microsoft、Windows、Edge は、Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
■Google および Google Chrome、Chrome、Android は、Google LLC の商標です。
■Safari、iPad、iPhone は、米国およびその他の国で登録された Apple Inc.の商標です。iPhone の商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。
■ONVIF および ONVIF ロゴは Onvif, Inc.の商標です。■Firefox は、Mozilla Foundation の米国およびその他の国における登録商標です。■STARVIS は,ソニー (株) の商標です。
■外観デザインおよび定格仕様は、予告なく変更する場合があります。
■本製品には保証書が付属しています。ご購入の販売店で必ずお受け取りください。（販売店名、ご購入年月日の記入なきものは無効となります）
■本製品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用は含まれておりません。■製品についてのご不明点や質問、サポートなどにつきましては、販売店へお問い合わせください。

株式会社 ROOKER